



## 苯、溶剂油及工艺用油

### 石油苯

**简介:** 本产品是以轻质石油馏分为原料，经预加氢精制、催化重整、后加氢精制和芳烃精馏而制得。

**用途:** 用作有机合成或其他化工原料，用以生产苯乙烯、环己烷、异丙苯等原料；将苯硝化再还原成苯胺，生产农药、染料；将苯烷基化成十二烷基苯，生产合成洗涤剂；将苯直接氧化获得顺丁烯二酸酐，用来生产醇酸树脂。

### 石油甲苯

**简介:** 本产品是以轻质石油馏分为原料，经预加氢精制、催化重整、后加氢精制、溶剂抽提和芳烃精馏而制得。

**用途:** 用作有机溶剂；用作硝化合成化工原料。

**特性:** 烃类杂质低，纯度高(99.9%以上)；无色透明，酸洗比色浅，无不溶水及机械杂质，精制程度好；总硫与硫醇硫含量均极低，无活性硫化物，对金属无腐蚀性；不饱和烃含量极低，安定性好，不易变质；蒸发残余物少，无高沸点物质及污染物，洁净度好；无酸性物质，中性度好。

### 石油混合二甲苯

**简介:** 本产品是以轻质石油馏分为原料，经预加氢精制、催化重整、后加氢精制、溶剂抽提和精馏而制得。

**用途:** 用作涂料的溶剂及稀释剂；用作有机合成及其他化工原料；用作氯化橡胶、氯丁二烯聚合物的溶剂。

**特性:** 馏程范围窄，纯度高；蒸发残余物少，无不溶水及机械杂质，洁净度高；总硫与硫醇硫含量极低，无活性硫化物，对金属无腐蚀性；颜色透明，酸洗比色浅，无污染物，精制程度好；无酸性物质，中性度好。

### 6号抽提溶剂油

**简介:** 本产品以石油直馏馏分催化重整抽余油经分馏所得。

**用途:** 用作植物油(如大豆油)浸出工艺中的抽提溶剂；用作动物骨骼中脂肪的抽提溶剂；用作烟叶中烟碱的抽提溶剂；用作合成橡胶工业中的溶剂。

**特性:** 本产品为水白透明液体；本产品馏程窄，不含四乙基铅；无毒性，对植物油溶解能力强，不破坏被萃取物的化学组成；挥发速度快，安定性好，不易生成胶质和沉淀。

### 橡胶工业用溶剂油(120#)

**简介:** 本产品以石油直馏馏或催化重整抽余油经分馏所得。

**用途:** 用作橡胶工业的溶剂;用作某些特殊快干油漆的稀释剂;用作精密仪器仪表的清洗溶剂。  
馏程窄,蒸发速度快而均匀,蒸发后无残留物;对天然橡胶溶解性好;溴值小、烯烃含量低、化学安定性好,不易变质;硫含量和硫醇含量低、无活性硫化物,对金属无腐蚀性;无色透明,无机械杂质和水分,洁净度高。

### 油漆工业用溶剂油 (200#)

**简介:** 本产品是以直馏汽油馏分,经加氢精制而制得。

**用途:** 适用于作涂料工业的溶剂和稀释剂。

有适宜的馏程和挥发性,对某些油性漆和磁性漆溶解性好;溴值小,不饱和烃含量低,

**特性:** 安定性好;闪点高,初馏点高,可减少毒性和火险,利于安全;无色水白,硫醇硫含量低,精制深度好。

简介: 特性:

### 3号软麻油

**简介:** 本产品是由脱蜡油或蜡下油调制而成。

**用途:** 本产品主要用于麻袋厂配制麻纤维柔软剂软化液。还可用于软化皮革,提高皮革光量度。

**特性:** 粘度小,有利于调制乳化液;闪点较高,工作中不易挥发;无煤油味或其它异味,确保用柔软化的麻袋所盛装的物品不受污染。

---

公司地址: 中国广东省茂名市红旗北路2号 邮编: 525011 电话: (0668)2242798 传真:  
(0668)2269317